



## NIWELATORY LASEROWE ROTACYJNE

### Taurus 2LS Tools

Prosty w użyciu, samopoziomujący niwelator laserowy umożliwiający realizację płaszczyzn.

Dokładność : 2.0 mm/20 m

Zasięg : średnica od ~ 4 m do 300 m

Prędkość obrotowa : 600 obr./min

Czas działania :około 60 godzin przy temp. +20 °C

Made in Japan

~~1900pln~~

1600pln

KOMPLET NIWELATOR - STATYW - ŁATA

~~2350pln~~

1950pln



### PLS HVR 505R

Samopoziomujący, łatwy i szybki w użyciu niwelator laserowy umożliwiający realizację płaszczyzny poziomej, pionowej oraz spadków.

Dokładność: +/- 3mm/30m

Zasięg: 60m(150m z czujnikiem)

Prędkość obrotowa : 600 obr./min

Czas działania :około 20 godzin przy temp. +20 °C

~~2400pln~~

2100pln

KOMPLET NIWELATOR - STATYW - ŁATA

~~2850pln~~

2450pln



### ROBOTOOLZ 7690-2

Automatyczny obrotowy niwelator laserowy o dużej mocy, zdalnie sterowany, realizacja płaszczyzny poziomej i pionowej jednocześnie.

Dokładność:

-Niwelator -  $\pm 1/8"$  (3 mm) na 30

-Pionownik -  $\pm 1/4"$  (6.4 mm) na 30

Zasięg: do 90m

Prędkość obrotowa: 350, 600, 1200 obr./min

Czas działania :około 60 godzin przy temp. +20 °C

~~2600pln~~

2300pln

KOMPLET NIWELATOR - STATYW - ŁATA

~~3050pln~~

2650pln



### NESTLE PULSAR 2S

Samopoziomujący, odporny na uderzenia niwelator laserowy do realizacji płaszczyzn poziomych, pionowych oraz spadków.

Dokładność: +/- 1mm/10m

Zasięg: 250m z detektorem

Prędkość obrotowa: do 600 obrotów/min.

Czas działania :około 35 godzin przy temp. +20 °C

~~5400pln~~

4500pln

KOMPLET NIWELATOR - STATYW - ŁATA

~~5850pln~~

4850pln



PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

## NIWELATORY OPTYCZNE

### Topcon AT-B4

- odpornej na pył i wodę [norma IPX6]
- dwustronne, bezzaciskowe śruby ruchu leniwego
- powiększenie: 24x
- minimalna ogniskowa: ~ 0.2m
- dokładność 2.0 mm na 1 km podwójnej niwelacji
- kompensator: magnetyczny
- libella: 8' / 2 mm
- waga: 1.7 kg

890pln



### Nestle NLS 20 / NLS 24 / NLS 32

- odpornej na pył i wodę [norma IPX6]
- dwustronne, bezzaciskowe śruby ruchu leniwego
- powiększenie: 20x / 24x / 32x
- minimalna ogniskowa: ~ 0.9m
- dokładność 2.5mm / 1mm / 1mm na 1 km podwójnej niwelacji
- kompensator: magnetyczny
- libella: 8' / 2 mm
- waga: 1.7 kg

790pln / 890pln / 1190pln



### AL 24

- dwustronne, bezzaciskowe śruby ruchu leniwego
- powiększenie: 24x
- minimalna ogniskowa: ~ 0.5m
- dokładność 1.0 mm na 1 km podwójnej niwelacji
- kompensator: magnetyczny
- libella: 8' / 2 mm
- waga: 1.5 kg

690pln



### DSZ3

- dwustronne, bezzaciskowe śruby ruchu leniwego
- powiększenie: 28x
- minimalna ogniskowa: ~ 0.5m
- dokładność 1.0 mm na 1 km podwójnej niwelacji
- kompensator: magnetyczny
- libella: 8' / 2 mm
- waga: 1.5 kg

790pln



**NIWELATORY OPTYCZNE PODLEGAJĄ ROCZNEJ GWARANCJI.  
DODATKOWO, ZAKUPIONE NIWELATORY SĄ SPRAWDZANE I  
REKTYFIKOWANE BEZ OPŁAT PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA.  
WPISY WYMAGANE DO CERTYFIKATU ISO.**

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

## LASERY KRZYŻOWE



779pln

### Foretech 610SH

- linia pionowa + linia pozioma
- 2 punkty góra/dół
- bardzo długie linie
- ekstra silny laser
- blokada transportowa
- zasilanie 3xAA
- w zestawie: torba transportowa, uchwyt



299pln

### Mitzu

- linia pionowa + 4 punkty góra/dół/lewo/prawo
- blokada transportowa
- zasilanie 3xAA
- w zestawie: skrzynka transportowa, okulary, torebka, uchwyt



614pln

### Mitzu LP102

- linia pionowa + linia pozioma
- bardzo silny laser
- blokada transportowa
- zasilanie 3xAA
- w zestawie: torba transportowa, detektor, uchwyt, stopka magnetyczna, śruba 1/4" - 5/8", okulary, wskaźnik

# S T A T Y W Y

już od 90pln



Szeroki wybór dobrej jakości statywów do różnych zastosowań budowlanych i geodezyjnych: od lekkich aluminiowych, poprzez średnie aluminiowe i drewniane, aż po ciężkie statywy drewniane i PCV.

# Ł A T Y N I W E L A C Y J N E

## Teleskopowe łaty niwelacyjne

- Lekkie, wykonane z anodowanego stopu aluminium
- Podziałka geodezyjna typu E
- Podziałka milimetrowa
- Dołączana libella pudełkowa
- Pokrowiec

długość 5m: 150pln

długość 7m: 210pln



## Łaty do niwelatorów laserowych

- podziałka milimetrowa
- ruchomy suwak do montowania uchwytu z detektorem lasera



## Zatrzaski do łąt

12pln



150pln

# D A L M I E R Z E L A S E R O W E



870pln



910pln



1150pln



980pln

### DISTO X310

- Zasięg 0.05 - 80m
- Gwint mocujący 1/4"
- Podświetlany ekran
- Wbudowany czujnik pochylenia
- Rozkładana stopka odniesienia
- Pamięć do 20 wyników

### DISTO D3

- Zasięg 0.05 - 100m
- Gwint mocujący 1/4"
- Podświetlany ekran
- Wbudowany czujnik pochylenia
- Rozkładana stopka odniesienia
- Czujnik wł./wył. podświetlenia

### DISTO D3a BT

- Zasięg 0.05 - 100m
- Gwint mocujący 1/4"
- Podświetlany ekran
- Wbudowany czujnik pochylenia
- Rozkładana stopka odniesienia
- Czujnik wł./wył. podświetlenia
- Bluetooth

### DISTO D3a

- Zasięg 0.05 - 100m
- Gwint mocujący 1/4"
- Podświetlany ekran
- Wbudowany czujnik pochylenia
- Rozkładana stopka odniesienia
- Czujnik wł./wył. podświetlenia

PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT

PUH GEOIDA Jan Jerzyk  
76-251 Kobylnica, Leśna 9  
PL 839 001 32 32

T: +48 (59) 84 29 635  
GSM: +48 601 652 621  
GSM: +48 607 243 883

geoida@geoida.pl  
jacek@geoida.pl  
www.geoida.pl

Innowacyjna taśma miernicza QUAD-SPEED TECRON firmy KDS, przy jednym przekręceniu korbką przewija się cztery razy; rękojeść ryflowana, wykonana z elastomeru. Taśma stalowa **z rozbiegiem**, powlekana nylonem zapewniającym odporność na rdzę, wyposażona w osłonę zabezpieczającą ucho przed urwaniem.

- podziałka: w cm i mm
- długość: 30m lub 50m
- **I klasa dokładności**



30m - 170 pln

50m - 195 pln



Taśma miernicza w ramie typu "Y", z odpornego na uderzenia i pęknięcia poliamidu, rękojeść ryflowana, korbka ułatwiająca zwijanie.

Taśma stalowa, powlekana poliamidem zapewniającym odporność na rdzę.

- podziałka: w cm i mm
- II klasa dokładności
- długość: 30m lub 50m

30m - 150 pln

50m - 175 pln



80pln

aplikator wózkowy do malowania linii



aplikator ręczny



110pln

Wydajne, bezpieczne dla środowiska, farby fluorescencyjne w aerozolu do wykonywania tymczasowych oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych min. w budownictwie, drogownictwie, leśnictwie i geodezji.



15.00pln



blokada dyszy  
zakres stosowania: 180°  
pojemność: 500 ml  
trwałość oznaczeń: 6-9 miesięcy



15.00pln



precyzyjna dysza  
zakres stosowania: 360°  
pojemność: 500 ml  
trwałość oznaczeń: 6-9 miesięcy



15.00pln



do użytku z aplikatorem  
zakres stosowania: 180°  
pojemność: 500 ml  
trwałość oznaczeń: 6-9 miesięcy

1 - 24 sztuki - 15 pln/szt.  
25 - 60 sztuk - 14 pln/szt.  
< 60 sztuk - 13 pln/szt.

D  
o  
s  
t  
ę  
p  
n  
e  
k  
o  
l  
o  
r  
y



PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT